

High performance technology. Avalon Spraygun

A-60 series

アバロン製品は、シーンを選ばない多様途性
ボディに高品質な素材を採用した高耐久設計
オーバースプレーが少なく、高い品質を実現する霧化性
人間工学に基づいた設計により、軽量で長時間作業が可能

A-60 UTE basecoat/clear type : HTE 高塗着効率

ノズル口径 mm	吹付空気圧力 kgf/cm(psi)	吹付距離 cm	パタン長さ cm	パタン幅 cm	最大空気使用量 L/min	塗料噴出量 ml/min
1.2	2.0/29	20	33	7.5	340/12	200
*1.3	2.0/29	20	36	8	340/12	260
*1.4	2.0/29	20	37	8.5	340/12	280
*1.5	2.0/29	20	36	9.5	340/12	335



A-60 UHL basecoat type : HVLP 低圧

ノズル口径 mm	吹付空気圧力 kgf/cm(psi)	吹付距離 cm	パタン長さ cm	パタン幅 cm	最大空気使用量 L/min	塗料噴出量 ml/min
1.3	2.0/29	20	36	8	435	230
1.4	2.0/29	20	36	9	435	260

A-60 UMP basecoat/clear type : LVMP 中圧

ノズル口径 mm	吹付空気圧力 kgf/cm(psi)	吹付距離 cm	パタン長さ cm	パタン幅 cm	最大空気使用量 L/min	塗料噴出量 ml/min
1.3	2.0/29	20	31	7.5	280	240
1.4	2.0/29	20	32	7.5	280	260
1.5	2.0/29	20	33	8	280	270



すべてに、塗料カップ、エアレギュレーター、
パーツセット、ミネラルオイルが付属します

Compact MINI Spraygun

A-30
touch ups

超軽量、小型なので部分補修の塗装作業に最適
ナンバー付き調整ノブで精密な条件設定を保証
空気消費量を減らし、エネルギー効率化に貢献

A-30 compact MINI type : 小型軽量ガン

エアキャップ Type	ノズル口径 mm	吹付空気圧力 kgf/cm(psi)	吹付距離 cm	全長 cm	幅 cm	最大空気使用量 L/min	塗料噴出量 ml/min
FX	0.8	2.0/29	15	17	5	135	100
	1.0	2.0/29	15	21	5	135	140
CH	*1.2	2.0/29	20	29	7	180	180

塗料カップ、エアーレギュレーター、パーツセット、ミネラルオイルが付属します



Air Regulator AR-080



そのままエアーホースに繋げる
カプラー体型タイプ。スクロール
するのでホースがよじれない

SUMIX CUP



コストパフォーマンスの高い
塗料カップシステム
装着が簡単な使い捨て、洗
浄不要、シンナー削減
400ml / 650ml / 850ml

アバロンスプレーガンをタグ付けしよう！
いいことがあるかも…！？



Avalon公式HP

KCC Paint

※問い合わせ先：026-282-4566
※ホームページ：https://avalonspraygun.jp
※E-mail：ncc-autorefinish@ncc-gp.co.jp



NCC
AUTO REFINISH



Instagram