High performance technology.
Avalon Spraygun

A-60 series

アバロン製品は、シーンを選ばない多様途性
ボディに高品質な素材を採用した高耐久設計
オーバースプレーが少なく、高い品質を実現する霧化性
人間工学に基づいた設計により、軽量で長時間作業が可能



A-60 UTE basecoat／clear
type：HTE 高塗着効率

ノズル口径 mm	吹付空気圧力 kgf/cm(psi)	吹付距離 cm	パタン長さ cm	パタン幅 cm	最大空気使用量 L/min	塗料噴出量 ml/min
1.2	2.0/29	20	33	7.5	340/12	200
＊1.3	2.0/29	20	36	8	340/12	260
＊1.4	2.0/29	20	37	8.5	340/12	280
＊1.5	2.0/29	20	36	9.5	340/12	335



A-60 UHL basecoat
type：HVLP 低圧

ノズル口径 mm	吹付空気圧力 kgf/cm(psi)	吹付距離 cm	パタン長さ cm	パタン幅 cm	最大空気使用量 L/min	塗料噴出量 ml/min
1.3	2.0/29	20	36	8	435	230
1.4	2.0/29	20	36	9	435	260



A-60 UMP basecoat／clear
type：LVMP 中圧

ノズル口径 mm	吹付空気圧力 kgf/cm(psi)	吹付距離 cm	パタン長さ cm	パタン幅 cm	最大空気使用量 L/min	塗料噴出量 ml/min
1.3	2.0/29	20	31	7.5	280	240
1.4	2.0/29	20	32	7.5	280	260
1.5	2.0/29	20	33	8	280	270

Compact MINI
Spraygun



A-30
touch ups

超軽量、小型なので部分補修の塗装作業に最適
ナンバー付き調整ノブで精密な条件設定を保証
空気消費量を減らし、エネルギー効率化に貢献



A-30 compact MINI
type：小型軽量ガン

エアキャップ Type	ノズル口径 mm	吹付空気圧力 kgf/cm(psi)	吹付距離 cm	全長 cm	幅 cm	最大空気使用量 L/min	塗料噴出量 ml/min
FX	0.8	2.0/29	15	17	5	135	100
	1.0	2.0/29	15	21	5	135	140
CH	＊1.2	2.0/29	20	29	7	180	180

塗料カップ、エアーレギュレーター、パーツセット、ミネラルオイルが付属します

Air Regulator AR-080



そのままエアーホースに繋げる
カプラー体型タイプ。スクロール
するのでホースがよじれない。

PLAISIR PSS3.0



超軽量アダプタ採用、特許粒状
デザインで脱着が簡単。
最新塗料カップシステム。

200ml／400ml／650ml／850ml

アバロンスプレーガンをタグ付けしよう！
いいことがあるかも…!?

Avalon公式HP

Avalon SPRAY GUN

※問い合わせ先：026-282-4566
※ホームページ：https://avalonspraygun.jp
※E-mail：ncc-autorefinish@ncc-gp.co.jp

Plaisir

Instagram